


# Datasheet

Multivent 5V dakdoorvoer

Multivent 5V passage de toiture



## TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	mechanische ventilatie
■ Materiaal	kunststof
■ Diameter	125
■ Weerstand	7.3 Pa bij 225m <sup>3</sup> /h - 3.5Pa bij 150m <sup>3</sup> /h
■ Lengte	1018mm
■ Kleur	zwart
■ Dakhelling	plat dak / hellend dak tot 55°
■ Accessoires	losse schaal en pijpbeugel inclusief

## ARTIKELNUMMER

■ 189025	Multivent 5V ventilatie dakdoorvoer
----------	-------------------------------------

## WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Universele Ubiflex pan biedt de oplossing voor alle gangbare dakhellingen van 15°-55°.
- Met de WaterpRoof plakplaat maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op platte daken.
- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

## DONNEES TECHNIQUES

■ Application	ventilation mécanique
■ Matière	matière synthétique
■ Diamètre	125
■ Résistance	7.3 Pa à 225m <sup>3</sup> /h - 3.5Pa à 150m <sup>3</sup> /h
■ Longueur	1018mm
■ Couleur	noir
■ Pente	toit plat / en pente jusqu'à 55°
■ Accessoires	genouillère et collier inclus

## NUMERO D'ARTICLE

■ 189025	Multivent 5V passage de toiture pour ventilation
----------	--

## ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le solin universel Ubiflex offre la solution pour tout les angles d'inclinaison entre 15°-55°.
- La plaque adhésive WaterpRoof est une plaque adhésive pour colmater les passages dans les toitures plates avec 100% d'étanche.
- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.